



F1P
HP 20 / 50- KW 15 / 37

FRESATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO COMANDATO DAL TRATTORE
SENZA CAMBIO DI VELOCITÀ E TRASMISSIONE LATERALE A CATENA

F1P

HP 20 / 50- KW 15 / 37



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Giunto con limitatore a bullone

ALTERNATIVE

- Zappe a squadra 90°
- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità laterali

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Bracci attacco 2 punti

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP KW	cm	.N	.Kg
F1P-180	189	180	90_90 56_124	30 - 50	15	9	348
F1P-170	179	170	85_85 51_119	30 - 50	15	9	340
F1P-160	169	160	80_80 46_114	30 - 50	15	8	308
F1P-150	159	150	75_75 41_109	20 - 50	15	8	289
F1P-140	149	140	70_70 36_104	20 - 50	15	7	270
F1P-130	139	130	65_65 31_99	20 - 50	15	7	256
F1P-120	129	120	60_60 26_94	20 - 50	15	6	244