






**F4**  
HP 40 / 75 - KW 29 / 56

FRESATRICE CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI CON CAMBIO A 4 VELOCITÀ

# F4

## HP 40 / 75 - KW 29 / 56



### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Cambio a 4 velocità manuali (Giri rotore: 1°-163g/m, 2°-185g/m, 3°-230g/m, 4°-257g/m)
- Attacco a tre punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m

### ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

### RICHIESTE - OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Coppia rompitraccia
- Dischi alimentatori
- Bracci 2 punti
- Rullo Packer
- Rullo a spuntoni o a gabbia

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP    KW	 cm	 .N	 .Kg
F4-210	226	210	105__105	45 - 70	20	9	487
F4-185	201	185	92__93	45 - 70	20	8	429
F4-170	186	170	85__85	40 - 70	20	7	406
F4-160	172	160	80__80	35 - 70	20	7	398
F4-150	162	150	75__75	35 - 70	20	6	390
F4-145	157	145	73__73	35 - 70	20	6	386
F4-135	147	135	67__68	35 - 55	20	6	367