

## **F4LP**

**HP 40 / 75- KW 37 / 78**

**FRESATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO COMANDATO DAL TRATTORE  
CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ**

# F4LP

HP 40 / 75- KW 37 / 78



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Cambio a leva a 3 velocità
- Giunto tubolare con frizione
- Pistone idraulico
- Presa di forza 540 g/m

## ALTERNATIVE

- Zappa a squadra 90°.
- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità laterali

## RICHIESTE – OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Bracci attacco 2 punti

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP KW	cm	.N	.Kg
F4LP-220	229	220	110_110 72_148	45 - 70	22	9	639
F4LP-210	219	210	105_105 67_143	45 - 75	22	9	595
F4LP-185	184	185	93_92 55_130	45 - 75	22	8	538
F4LP-170	179	170	85_85 47_123	45 - 75	22	7	521
F4LP-160	169	160	80_80 42_118	40 - 75	22	7	497
F4LP-145	154	145	73_72 31_114	40 - 75	22	6	486
F4LP-135	144	135	70_65 27_108	40 - 75	22	6	475